Делия С.В.¹, Чуприн В.В.²

(¹ ООО «Лукойл-Нижневожскнефть», ² ОАО «Волгограднефтегеофизика»)

В последние годы в практику геофизических исследований скважин все активнее внедряется метод волнового акустического каротажа (ВАК) или, как его иногда называют акустический каротаж широкополосный (АКШ). Результатом обработки материалов ВАК являются кинематические и динамические характеристики продольной, поперечной волн и волны Стоунли, которые используются преимущественно при проведении AVO анализа.

Опыт обработки материалов ВАК в пределах Волгоградской области показал, что в пределах интервала исследований продольная волна выделяется, как правило, четко и однозначно. При прослеживании поперечной волны возможны следующие три варианта: волна прослеживается уверенно и однозначно (плотные карбонатные отложения); волна прослеживается, но не однозначно (разуплотненные карбонатные отложения и песчаники); волна не выделяется на фоне сложной интерференционной картине (сильно разуплотненные коллектора и глины).

Априорная информация о значениях времени поперечной волны в интервалах неоднозначного ее прослеживания может быть получена в виде регрессионной зависимости между T_s и T_p , полученной в интервалах надежного выделения указанных волн (рис. 1).

$$Ts1 = 1.8761Tp1 + 78.021$$

$$Ts2 = 1.8455Tp2 + 92.933$$

$$Ts3 = 1.8567Tp3 + 88.643$$

$$Ts4 = 1.8933Tp4 + 68.789$$

Рис. 1 Сопоставление времен T_s и T_p для приемников пятиэлементного зонда ВАК.

Полученные уравнения характеризуются высоким ($R=0.98$) коэффициентом корреляции и подобием регрессионных уравнений для различных при-

емников. Используя полученные регрессионные зависимости, рассчитывают прогнозные кривые T_s , которые накладываются на фазокорреляционные диаграммы ВАК соответствующих каналов. Применение в обработке материалов ВАК прогнозных кривых T_s позволяет существенно снизить неоднозначность выделения поперечных волн и увеличить интервал их прослеживания на 40-60%.

Не менее важным является количественная оценка точности определения интервальных времен продольной и поперечной волн. Исходя из теории акустического каротажа, зависимость времени прихода преломленной волны от расстояния между источником и приемником является линейной функцией. Оценкой линейности значений t_i для различных приемников, а следовательно и правильности прослеживания волн, может служить коэффициент корреляции (рис. 2).

Рис. 2 Сопоставление прогнозных и фактических кривых T_s и оценка точности прослеживания P и S волн.

Как видно из результатов обработки для первого приемника фактическая и прогнозная кривые поперечной волны хорошо соответствуют друг другу. В интервалах 3206-3211 м и 3232-3228 м расхождение кривых обусловлено ошибками в корреляции фазы, на что указывает снижение коэффициента корреляции до 0.75 и 0.6 соответственно. В интервалах 3237-3241 м и 3246-3251 м несоответствие фактических и прогнозных значений связано с газонасыщенностью коллектора, что подтверждается результатами ИПТ.