ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КАПИЛЛЯРНОГО ТИПА ОДНОРОДНЫХ И НЕОДНОРОДНЫХ ПО СТРУКТУРЕ КОЛЛЕКТОРОВ

Сапожников В.М.

(Уральский государственный горный университет)

Используя в качестве прототипа капиллярно-решетчатую модель пористой среды, предложенную В. А. Мурцовкиным для интерпретации данных ядерно-магнитного каротажа, сделана попытка сформировать универсальную модель для исследования коллекторских свойств в первую очередь терригенных горных пород разнообразного состава и неоднородной структуры.

Для этого получены интегральные выражения коэффициентов пористости (K_p), проницаемости ($K_{пр}$), удельной поверхности порового пространства и относительного сопротивления (P_n) для многоячейистой среды с круглоцилиндрическими капиллярами, пересекающимися в центре каждой элементарной ячейки объемом α^3 . При однородной структуре среды капилляры во всех ячейках одинаковы, а в общем случае диаметры капилляров b распределены по значениям в соответствии с некоторой функцией $f(b)$. Для неоднородной среды, но статистически однородной по b совокупности капилляров, в качестве $f(b)$ может быть принята, как и в прототипе, функция гамма-распределения с дисперсией $D=b_0^2/p$. Средний диаметр капилляров b_0 и параметр p определяют форму функции распределения b , причем модальное значение $b_{мо} < b_0$ и равно $b_{мо} = (p-1) b_0 / p$. Функция $f(b)$ в логарифмическом масштабе имеет вид близкий к простейшим распределениям размеров пор, наблюдаемых на практике при лабораторных и скважинных измерениях.

В случае полифракционного состава горных пород определение петрофизических коэффициентов производится путем суммирования эффектов от каждой статистически однородной совокупности капилляров с учетом специфики коэффициентов.

Размер элементарной ячейки для каждой составляющей горной породы определяется индивидуально, соответствует выражению $\alpha \approx 4b_0/p^{1/3}$ и фактически отражает диапазон изменения b . При вычислении $K_{пр}$ интегрирование осуществляется с пределами α и $b_{св}$ с учетом того, что капилляры, имеющие $b < b_{св}$, заполнены связанной водой.

При формировании рассматриваемой капиллярно-стохастической модели обеспечено в случае однородной структуры среды ($f(b)=1$) ее соответствие известным вариантам гранулярной модели (с различными способами упаковки гранул одного размера) с совпадением величин петрофизических коэффициентов при одинаковых для моделей значений средней просветности и гидравлических радиусов.

Модель проверена на представительном практическом материале путем моделирования объектов с установленными по данным измерений законами распределения размеров пор и петрофизическими коэффициентами. Совпадение группы петрофизических характеристик у реальных объектов и их моделей рассматривалось как доказательство правомочности предложенной модели.

Начавшиеся исследования с применением данной модели уже дали интересные для практики результаты. Так установлено, что независимо от среднего диаметра капилляров существует универсальная связь между K_p и P_n : $P_n = K_p^{-1.68}$, которая характерна для пористых сред, представленных статистически однородными по b совокупностями капилляров. Эта зависимость подтверждена практическими данными, полученными с использованием статистических материалов В. Н. Боганика и Д. А. Кожевникова для чистых песчаников, встреченных на разных глубинах.

Установлено важное соответствие между b_0 в стохастической модели неоднородной среды и диаметром трубок-каналов b_t среды однородной по структуре, при выполнении которого соответствующие петрофизические коэффициенты моделей равны. Это позволяет делать вычисления характеристик для стохастической модели по элементарным формулам. Например, для коэффициента пористости справедлива формула: $K_p = (0.75\pi b_0^2 \alpha - 1.75b_0^3) / \alpha^3$. Однако размер ячейки зависит от p . Так для $p=3$ имеем $b/\alpha = 0.36$ и $K_p = 0.223$. Используя связь между P_n и K_p , получим $P_n = 12.5$.

Вычисление $K_{пр}$ можно производить по формуле $K_{пр} = b_t^2 / (73.6 P_n)$, вытекающей из известного уравнения Козени-Кармана, в котором параметр гидравлической извилистости с учетом специфики коллекторов принят равным 2.3. Для равенства проницаемости моделей однородной и неоднородной сред необходимо выполнение условия, которое можно выразить следующей аппроксимирующей формулой: $b_t = (0.941 + 0.652/p - 0.04/p^2) b_0$, причем с увеличением p выполняется $b_t = b_0$. Например, для $p=3$ установлено соответствие $b_t = 1.15 b_0$, откуда при $b_0 = 10 \text{ мкм}^2$ имеем $K_{пр} = 0.143 \text{ мкм}^2$.

Использование соответствия между моделями неоднородной и однородной сред особенно полезно при исследовании коллекторских свойств горных пород сложного состава, содержащих песчаную, алевролитовую и глинистую фракции, наличие которых обуславливает полимодальное распределение размеров пор.

Капиллярно-стохастическая модель может найти применение как для решения практических задач, так и в учебном процессе для изучения влияния различных факторов на коллекторские свойства, а также при моделировании диаграмм методов ГИС для объектов с заданными геологическими характеристиками.