КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ И МАТЕРИАЛОВ ПОИСКОВОГО БУРЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ АДЕКВАТНОЙ ГЕОЛОГО-ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НЕФТЕГАЗОПЕРСПЕКТИВНОГО РАЙОНА

Сурнин А.И., Литвинова И.В.

(СНИИГГиМС, г. Новосибирск)

При оценке перспективных территорий Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции мы используем методологический подход, опирающийся на представления о локальном характере углеводородного насыщения разреза и заполнения ловушек инъекционным путем в периоды сейсмической активизации. Изучение месторождений-эталонов показывает, что их элементарные модели можно схематизировать, как внутренне стабильные тектонические блоки с нефтегазоносными коллекторами, ограниченные проводящими разломами по которым происходит активная миграция и разгрузка флюидов. Здесь важно то, что геотектонические элементы ограничения залежей хорошо проявляются по всем гидрогеологическим показателям и в гидрогеохимических полях на всех доступных изучению уровнях от продуктивного интервала разреза до дневной поверхности. Исходя из этих представлений, выбран рациональный комплекс гидрогеологических показателей, которые позволяют выявить и оценить главные элементы структуры месторождения - проводящие разломы и стабильные блоки.

Гидродинамические методы оценки нефтегазоносности территорий базируются на анализе полей пластовых давлений, который позволяет установить зоны неравновесности флюидной системы, сформированные внедрением избыточного объема или оттоком флюидов из коллектора. Это могут быть зоны пьезомаксимума, которые ассоциируются с проницаемыми глубинными разломами, ограничивающими нефтегазоносные блоки. Характерным примером служит Собинское нефтегазовое месторождение в Катангской НГО, блоковое строение которого подтверждает анализ распределения давлений и геотемпературные построения. Так, преимущественно нефтенасыщенная область вдоль северо-западного погружения Собинской структуры выделяется повышенными значениями приведенных давлений и опущенными водонефтяными контактами. Здесь проходит активный глубинный разлом, который, по-видимому, является питающим для залежей углеводородов в пластах песчаников ванаварской свиты венда. К такому представлению о роли разлома в современной модели месторождения приводит нас неслучайное сочетание в единой зоне таких явлений, как положительная геотермическая аномалия, низкая отметка ВНК в нефтенасыщенном горизонте ВН-4 (на 50-100 м ниже условного ВНК в центральном блоке) и высокие приведенные давления $P^{2314м} = 31.4-32.8$ МПа с коэффициентом $P_{пл.}/P_{уг.} = 1.23$ (сравни: в центральном блоке $P^{2314м} = 30.0-30.5$ МПа с коэффициентом $P_{пл.}/P_{уг.} = 1.15-1.18$). Связь между насыщением коллекторов нефтью и относительным напряжением гидродинамического поля находит подтверждение и на других нефтегазоносных площадях Катангской НГО (Пайгинское месторождение, Желиндуконская и Верхнедже-

линдуконская площади). Это дает основания рассматривать подобные аномалии, как геотермический и гидродинамический косвенные показатели нефтегазоносности и осуществлять прогноз на мало изученных площадях.

С помощью принятого набора гидрогеологических критериев выполнена оценка нефтегазоносности ряда мало изученных площадей и прогнозных литологических ловушек в песчаниках ванаварской свиты на Катангской седловине. Лучшими перспективами обладают Среднетэтеринский и Верхнеджелиндуконский прогнозные участки в северо-восточной части территории. С учетом данных бурения и испытания скважин, прогноз основан на геотермических и гидродинамических показателях. Здесь отчетливо выделяется геотермическая аномалия на уровне ванаварской свиты с температурой пород до 46-49 °С. По гидродинамическому показателю негидростатичности $P_{пл.}/P_{уг.} = 1.21-1.28$ участок характеризуется, как пьезомаксимум.

Качественное наполнение геолого-гидродинамической модели перспективной территории дает применение гидрогеохимических показателей, которые позволяют зафиксировать ореолы рассеяния залежей углеводородов по глубинным пробам пластовых вод и водорастворенных газов. Набор гидрогеохимических показателей специфичен для каждой. В Катангской НГО - это показатели гидрогеохимической инверсии солевого состава рассолов в ореоле влияния залежей, рост концентраций тяжелых металлов, увеличение содержания органического углерода в рассолах, высокая газонасыщенность рассолов.

В целом, при построении геологических моделей нефтегазоперспективных территорий, необходимо использовать полный набор информативных методов, в частности - гидрогеологических, эффективность применения которых доказана многолетним опытом. В комплексе с гидрогеологическим анализом, геологические модели могли бы выглядеть более обоснованными, за счет оценки характера насыщения и гидродинамических особенностей прогнозируемых ловушек.