ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА, УРОВНИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вингалов В.М., Зубков М.Ю., Такканд Г.В.
(ТФ ООО «КогалымНИПИнефть»)

Аннотация. Рассмотрены уровни и методы исследования основных фильтрационных характеристик для различных объектов. Показана эффективность применяемых технологических и методических решений при комплексировании результатов исследования керна, ГИС и сейсморазведки.

К основным фильтрационным характеристикам геологических объектов относятся коэффициенты абсолютной и фазовой проницаемости, вытеснения, эффективная вязкость флюида, фильтрационная проводимость (сопротивление). Главными, определяющими их различие компонентами являются: текстура, тип и структура порового пространства, состав и характер распределения цемента, поверхностная активность скелета. При этом, в рамках структурно-компонентной модели изменчивость фильтрационных характеристик обеспечивается следующими параметрами: начальная и вторичная пористость песчано-алевролитового скелета и глин, начальные, текущие и остаточные водо- и нефтенасыщенности, среднее значение и дисперсия гидравлического радиуса и извилистости и т.п.

В отличие от емкостных свойств большинство фильтрационных характеристик различных объектов исследования обладают пространственной неоднородностью (анизотропией), формирующейся в процессе осадконакопления, уплотнения, миграции воды и углеводородов, а также напряжений в массиве горных пород естественного и техногенного характера. Исключая первую фазу формирования отложений, все остальные приведенные факторы оказывают постоянно изменяющееся по интенсивности и направлению воздействие на геологический объект. Анализ влияния текстурных особенностей пород разновозрастных продуктивных горизонтов на анизотропию проницаемости показал, что для массивных разностей анизотропия проницаемости песчаников в субгоризонтальном и субвертикальном направлениях не превышает 2, а в слоистых разностях может достигать 3-5 и даже 8-10.

В настоящее время принято считать, что основную, опорную информацию о фильтрационных характеристиках пласта, его продуктивности можно получить по результатам исследования гидродинамическими методами в процессе испытания. Но она отражает только текущую характеристику работающей толщины пласта. На ее достоверность оказывают влияние условия первичного и вторичного вскрытия, различные факторы воздействия на объект при его разработке. В этом случае, установить полное соответствие между параметрами полученными при испытании и истинными гидродинамическими характеристиками пласта практически невозможно. Требуется привлечение независимой информации о физике пласта.

Большинство практических разработок в своей основе используют статистические связи между разноуровневыми параметрами: керн-ГИС, ГИС-ГДИ, ГИС-сейсмика. Такой подход с получением

удовлетворительного результата может быть реализован только для сравнительно узкого класса объектов и относительного простого строения. Вероятностный характер оценки фильтрационных параметров в принципе ограничивает возможность прогноза при изменении каких-либо условий в свойствах пласта, которые не были учтены при экспериментальном и аналитическом обосновании. Более того, объективные и субъективные погрешности, связанные с процессом подготовки и выполнения экспериментов, могут вообще не отражать реальные характеристики объекта. Например, когда расхождение между экспериментальными данными и результатами разработки объясняется существованием в пласте двух типов пористости: межзерновой, которая присутствует в экспериментальных моделях, и трещинной, которая наблюдается в образцах керна при микро- и макроскопическом описании, но в моделях отсутствует по техническим причинам, связанным с особенностями проведения экспериментов.

При оценке фильтрационных характеристик объектами исследований являются: порода (керна, ГИС), проницаемый интервал пласта в скважине (ГИС, керн), работающие интервалы пласта в окружении скважины (ГДИ, ПГИ), участок пласта (комплекс ГДИ - гидропрослушивание), пласт-залежь (сейсморазведка). Таким образом выделяются три уровня исследования фильтрационных характеристик: порода (I), пласт (II) и залежь (III). По результатам экспериментальных и аналитических исследований на каждом уровне с учетом представительности и надежности информации определяется специфический набор фильтрационных параметров единой структурно-компонентной модели. При этом, предыдущий уровень используется при описании элементов модели объекта последующего уровня и является информационным обеспечением при ее наполнении различными эффективными параметрами. Например, определение низкочастотного параметра ($\partial R / \partial \omega$) по данным сейсморазведки позволяет при выдержанности механических свойств в области исследования оценить продуктивность, а при известном (постоянном) характере насыщения и наличии надежного обоснования закономерностей изменения эффективной вязкости воды по данным керна и ГИС проницаемость пласта.

Применяемая технология исследования керна и скважин, методические разработки в области комплексной интерпретации данных ГИС, ГДИ и сейсморазведки, базирующиеся на использовании многоуровневой аналитической модели, позволяют более надежно определять фильтрационные характеристики объекта.